Avec des fonctionnalités riches telles que la connexion Wi-Fi, la numérisation et AirPrint / Google Cloud Print, ce multifonction laser a tout pour plaire.

i-SENSYS
MF6180dw

you can*

Conçue pour une impression noir et blanc économique au sein d'entreprises connectées et multi-utilisateurs.

Cette imprimante Wi-Fi 4-en-1, compatible avec le Cloud, fait de l'impression noir et blanc un véritable jeu d'enfant. Son fonctionnement rapide et éco-énergétique, ainsi que sa vitesse d'impression à 33 ppm, vous permettent de gagner du temps et de l'argent.

Caractéristiques principales

- Impressions et numérisations vers un large éventail de périphériques, grâce aux solutions mobiles de Canon
- Compatibilité avec Apple AirPrint et Google Cloud Print pour des impressions sans fil rapides
- Économies grâce à une consommation électrique typique (TEC) faible d'1,3 kWh/semaine
- Gain de temps et économies de papier avec une vitesse d'impression de 33 ppm et l'impression recto verso automatique
- Amélioration des flux de production grâce à l'envoi direct des documents numérisés par email ou l'enregistrement sur un réseau ou une clé USB
- Convivialité optimale grâce aux touches raccourcis, à l'écran LCD de 5 lignes et à l'interface utilisateur à distance permettant de gérer l'imprimante en réseau
- Impression sécurisée des documents confidentiels avec mot de passe

Contenu de la boîte

Multifonction, cartouche 719, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels utilisateur et du mode d'emploi

Dimensions (L x P x H)

390 x 473 x 431 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2003 / Server 2008
Mac OS X, version 10.5.8 et ultérieures
Linux

IMPRESSION COPIE TÉLÉCOPIE NUMÉRISATION

Canon

* Bien sûr, vous pouvez

i-SENSYS
MF6180dw

Caractéristiques

1 **Scanner à plat et chargeur auto recto verso**
2 **Bac multifonction 50 feuilles**
3 **Bac de 250 feuilles**
4 **Cartouche 719 :**
Cartouche 719H en option

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 33 ppm (A4)
Méthode d'impression	Impression noir et blanc par système à faisceau laser
Qualité d'impression	Jusqu'à 1200 x 600 ppp avec fonction de lissage automatique des images
Résolution d'impression	600 x 600 ppp
Première impression	6 secondes
Impression recto verso	Automatique
Langages d'impression	UFRII-LT, PCL5e, PCL6, émulation Postscript 3
Polices	45 polices modulables (PCL et PostScript)
Marges d'impression	Haut et bas : 5 mm ; gauche et droite : 5 mm (Enveloppe- Haut et bas : 10 mm ; gauche et droite : 10 mm)
Mode économie d'encre	Oui
Impression depuis un support de mémoire	Supports de mémoire pris en charge Clé USB Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF
COPIEUR	
Vitesse de copie	Jusqu'à 33 cpm (A4)
Délai de sortie de la première copie	8 secondes
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Modes de copie	Texte, Texte/Photo, Texte/Photo (qualité supérieure), Photo
Copie recto verso	Recto verso en recto verso (automatique)
Copies multiples	Jusqu'à 99 copies
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %
Mode économie d'encre	Oui
Autres fonctionnalités	Effacement du cadre, assemblage, 2 en 1, 4 en 1, copie de cartes d'identité
FONCTIONS D'ENVOI	
Numérisation vers serveur de fichiers	SMB : JEPG, TIFF, PDF, Compact PDF
Numérisation vers e-mail	SMTP, POP3 : JEPG, TIFF, PDF, Compact PDF
Numérisation vers clé USB	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF
SCANNER	
Type	Couleur
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 x 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 x 9600 ppp
Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Niveaux de gris	256 niveaux
Compatibilité	TWAIN, WIA
Max. Largeur de numérisation max.	216 mm
TÉLÉCOPIEUR	
Débit de modem	Super G3 33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page[1])
Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle
Tramage de télécopie	Standard : 200 x 100 ppp Fine : 200 x 200 ppp Photo : 200 x 200 ppp Super fine : 200 x 400 ppp Ultra fine : 400 x 400 ppp
Mémoire FAX	Jusqu'à 512 pages[1]
Appels rapides	200 numéros maximum (dont 19 numéros abrégés à une touche)
Listes de diffusion/Destinations	199 numérotations maximum / 199 destinations maximum
Multidiffusion	210 emplacements maximum
Mémoire de sauvegarde	1 heure
Télécopie recto verso	Oui (réception et émission)
Autres fonctionnalités	Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (émission uniquement), détecteur de codes de sonnerie spéciale, mode correction d'erreur, recomposition automatique, rapport d'activité d'émission, rapport d'activité de réception, rapport de gestion des communications
GESTION DES SUPPORTS	
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique de documents recto verso
Chargeur papier (standard)	Cassette 250 feuilles Bac multifonction 50 feuilles Chargeur automatique recto verso 50 feuilles
Chargeur papier (en option)	Cassette 500 feuilles
Sortie papier	150 feuilles
Types de supports	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, transparent, étiquette, enveloppe, papier bond, carte postale, fiche
Tailles de supports	Cassette et cassette en option : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive Bac multifonction : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Formats personnalisés : largeur de 76 à 216 mm, longueur de 127 à 356 mm Chargeur auto recto verso : Numérisation recto : A4, A5, Légal, Lettre, Statement, B5, B6 Formats personnalisés (l x L) : 215,9 x 355,6 mm maximum, 128 x 139,7 mm minimum Numérisation recto verso : A4, A5, Légal, Lettre, B5, B6
Grammages de supports	Cassette et cassette optionnelle : 60 à 128 g/m² Bac multifonctions : 60 à 163 g/m² DADF : numérisation recto : 50 à 105 g/m², Numérisation recto verso : 64 – 105 g/m²

INTERFACE ET LOGICIELS	
Type d'interface	USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, 802.11b/g/n sans fil
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012[2] / Server 2008 R2[2] / Server 2003[2] / Server 2008[2] Mac OS X, version 10.5.8 et ultérieures Linux[3]
Protocole réseau	Impression : LPD, RAW, impression WSD (IPv4,IPv6) Numérisation : Messagerie électronique, SMB, Numérisation WSD (IPv4, IPv6) Services d'application TCP/IP : Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (authentification pour SMTP), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Sécurité : IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC
Gestion du logiciel et de l'imprimante	Presto! Page Manager, MF Toolbox, interface utilisateur à distance (RUI), fonction de restriction d'accès par service
Impression mobile	Google Cloud Print Apple AirPRINT Application Canon Mobile Printing pour iOS/Android Application Canon Mobile Scanning For Business (iOS / Android[4])
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Cycle de travail	Maximum 50.000 pages par mois
Temps de préchauffage	Environ 11 secondes maximum depuis la mise sous tension
Mémoire	256 Mo (partagée)
Panneau de contrôle	Écran LCD noir et blanc de 5 lignes
Dimensions avec bacs (L x P x H)	390 x 473 x 431 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	590 x 1279 x 933 mm (avec la cassette papier optionnelle)
Poids	Environ 19,1 kg
Environnement de fonctionnement	Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consommation	Maximum : environ 1200 W En fonctionnement : 550 W En veille : environ 9 W En veille prolongée : environ 2,2 W[5] Consommation réelle d'électricité (TEC) : 1,3 kWh/semaine
Niveaux sonores	Puissance sonore[6] En fonctionnement : 6,8 B(A) maximum En attente : inaudible Pression sonore[6] En fonctionnement : 53 dB(A) maximum En attente : inaudible
CONSOMMABLES	
Cartouches	Cartouche 719 (2100 pages[7]) Cartouche 719H (6400 pages[7])
ACCESSOIRES/OPTIONS	
Éléments	Chargeur de papier PF-44 (cassette de 500 feuilles) Cordon long kit tél 6 (combiné téléphonique)

Clauses limitatives de responsabilité. Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
[1] En fonction du classement standard ITU-T n° 1
[2] Numérisation en réseau non prise en charge
[3] Distribution Internet. Support d'impression uniquement.
[4] Sortie en juin 2014
[5] En mode sans fil, la consommation sera de 3 W.
[6] Mesures effectuées selon la norme ISO7779. Affichage conforme à la norme ISO 9296. L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau de pression sonore à la position du spectateur est inférieur à la valeur absolue du critère du bruit de fond conformément à la norme ISO7779.
[7] Selon la norme ISO/CEI19752.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Avec des fonctionnalités riches telles que la connexion Wi-Fi, la numérisation et AirPrint / Google Cloud Print, ce multifonction laser a tout pour plaire.

i-SENSYS MF6180dw

you can*

2 cartouches disponibles : 719 et 719H

Conçue pour une impression noir et blanc économique au sein d'entreprises connectées et multi-utilisateurs.

Date de commercialisation : **mars 2014**

La gamme comprend les modèles suivants :

i-SENSYS MF6180dw, i-SENSYS MF6140dn, i-SENSYS MF4890dw, i-SENSYS MF4870dn, i-SENSYS MF4780w, i-SENSYS MF4750, i-SENSYS MF4730, i-SENSYS MF4410, i-SENSYS MF3010

Dimensions de la boîte (L x P x H)
566 x 503 x 545 mm

Poids de la boîte
23 kg

Type de paquet	Nombre d'éléments
Palette	8

CODES MERCURY

PRODUIT

Nom	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF6180dw (FR)	8482B010AA	4960999978376
i-SENSYS MF6180dw (FR-BE)	8482B033AA	8714574614380
i-SENSYS MF6180dw (FR-CH)	8482B035AA	8714574614403

OPTIONS

Consommables	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 719	3479B002AA	4960999650289
Cartouche 719H	3480B002AA	4960999650319
Téléphone fax	**Code Mercury**	**Code EAN**
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit téléphone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit téléphone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Cassette papier	**Code Mercury**	**Code EAN**
Chargeur de papier PF-44	3439B001AA	4960999630540

IMPRESSION COPIE TÉLÉCOPIE NUMÉRISATION

Canon

* Bien sûr, vous pouvez